

FICHA TÉCNICA

Granitolit[®]

ARGAMASSA MULTIUSO GRANITOLIT

Argamassa de Alta
performance para sua obra



SAIBA MAIS

 (44) 99997-4961

 granitolit.com.br

 @granitolit





ARGAMASSA MULTIUSO

A Argamassa Multiuso Granitolit é uma solução versátil e de alto desempenho para o assentamento de placas cerâmicas em diversos ambientes. Adequada para áreas internas e externas, esta argamassa se destaca por sua alta flexibilidade e excelente aderência, sendo ideal para o assentamento de grandes formatos.

Aplicações: Placas cerâmicas, Porcelanatos, Pedras naturais, Pastilhas de porcelana e de vidro.



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

- Desempenadeira dentada.
- Colher de pedreiro ou misturador mecânico com hélice apropriada.
- Martelo de borracha.
- Caixote ou masseira.
- Balde com medidor de água.
- Espaçadores conforme indicar o fabricante da cerâmica.
- EPIs (Luva, óculos, máscara, botina de segurança).

PARAMETROS TÉCNICOS

Cor	Cinza
Validade	12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem	20 kg
Água de mistura	4,2 Lts +/- 200 ml
Validade após a mistura	2 hrs
Temperatura do substrato para aplicação	Entre 5°C e 30°C
Temperatura do ambiente de aplicação	Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto	≥ 20 minutos
Início do rejuntamento	Após 72 horas
Trafego leve	Após 48 horas
Trafego pesado	Após 7 dias
Cura Normal	≥ 0,5 Mpa
Cura Submersa	≥ 0,5 Mpa
Tempo em aberto	≥ 0,5 Mpa
Cura em Estufa	≥ 0,5 Mpa
Estado físico	Pó

Rendimento: Consumo de argamassa aplicação da base 5 kg/m². Em dupla camada 10 kg/m².

TRANSPORTE

Multi-uso GRANITOLIT, não está enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos (Resolução ANTT n° 420 de 12/02/2004).

Granitolit[®]

